



**SAMA** di Santon Marinella

Via Volontari della Libertà, 48/c - 30034 Piazza Vecchia di Mira (VE) – ITALY

Tel./Fax +39 041 5676159

e-mail [info@samastucchi.it](mailto:info@samastucchi.it)

web site <http://samastucchi.it>

## **SCHEDA TECNICA STUCCO RELAX**

- Descrizione prodotto: rivestimento decorativo per interni naturale.
- Caratteristiche principali:
  - naturale: lo stucco di antiche tradizioni non contiene resine sintetiche o acriliche, ma è un composto di resine vegetali miscelate con olii di lino cotto puri
  - velocità di applicazione: in un'ora di lavoro si possono sviluppare 15/20 metri quadrati di parete finita

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Diluizione: lo stucco deve essere diluito con acqua in proporzione 1:1.
- Inodore: la totale assenza di resine sintetiche nella sua composizione rende il prodotto inodore e quindi applicabile in tutte le stagioni.
- Traspirante: essendo lo stucco un composto di sostanze naturali lascia traspirare la parete.
- Atossico: la totale assenza di sostanze acriliche rende lo stucco atossico. In caso di contatto con la pelle basta sciacquare con acqua, non serve usare diluenti.
- Ignifugo: essendo il prodotto un composto a base d'acqua e resine vegetali dalle prove da noi effettuate risulta ignifugo. La classificazione che noi riteniamo venga attribuita allo stucco di antiche tradizioni è 1 o 0 di combustione al fuoco.
- Temperatura di lavorazione: non inferiore a 5 gradi centigradi.
- Attrezzi di lavoro: spugna marina naturale.
- Pulizia attrezzi: acqua e detersivo.
- Modo d'impiego: si applica sopra il fondo "stucco sottofondo per madreperlato" (vedi scheda tecnica). Dopo aver imbevuto la spugna nel prodotto strizzarla bene e tamponare la superficie a piacere. L'operazione può essere ripetuta in tempi successivi per intensificare la colorazione.
- Essiccazione: 6/8 ore a seconda delle condizioni climatiche.
- Colore: tutte le tonalità della cartella colori dello stucco madreperlato. La gradazione finale risulterà mediamente più chiara a causa della modalità di applicazione. In qualsiasi colore venga applicato l'effetto finale risulta satinato.



**SAMA di Santon Marinella**

Via Volontari della Libertà, 48/c - 30034 Piazza Vecchia di Mira (VE) – ITALY

Tel./Fax +39 041 5676159

e-mail [info@samastucchi.it](mailto:info@samastucchi.it)

web site <http://samastucchi.it>

- Riapplicazione: se il giorno seguente si desidera correggere parti di superficie per caricare di più il colore, si può fare senza bisogno di carteggiare. Lo stucco Relax si riapplica comunque senza alcun problema.
- Riparabile: in caso di guasti e/o rotture la parete lavorata con lo stucco relax può essere riparata con facilità.
- Manutenzione: per la pulizia usare solo ed esclusivamente alcool denaturato a 94 gradi (alcool che si trova normalmente in commercio).
- Resa: 60/70 mq circa con 500 ml di prodotto miscelati con 500 ml di acqua.
- Manodopera: si possono sviluppare 15/20 mq di parete finita in un'ora di lavoro.
- Stoccaggio: conservato chiuso nel suo contenitore originale si mantiene pronto all'uso per un tempo illimitato.

**IMPORTANTE**

Nel caso in cui si voglia eliminare lo stucco relax dalla parete non serve ricorrere a trattamenti particolari (come scrostare, sverniciare, usare diluenti): 2 mani di pittura lavabile sono sufficienti per tinteggiare la parete.